

PORAKAIVON KÄYTTÖ JA HOITO

Olet valinnut porakaivon ja sen tekijäksi Poratek-urakoitsijan, lämmin kiitos Sinulle.

Jotta kaivosi toimii ja palvelee Sinua parhaalla mahdollisella tavalla, suosittelemme noudatettavaksi seuraavia käyttö- ja hoito-ohjeita.

1. Kaivon suu tulee kaikissa olosuhteissa suojata, jotta sinne ei pääse ylimääräistä ainesta.
2. Pumpun asentaminen tulee suorittaa siten, ettei kaivoon pääse valuma- tai pinta-vesiä.
3. Pumpun asennus tulee teettää ammattitaitoisella ja kokeneella asentajalla. Sama koskee myös pumpun nostoa kaivosta.
4. Halutessanne vedenlaatututkimuksesta luotettavan tuloksen, tehkää se aikaisintaan n. 2 kk:n kuluttua kaivon käyttöönotosta.
5. Veden kohtuulliseen käyttöön tulee kiinnittää huomiota laadun säilyttämiseksi.
6. Mikäli kaivo on talvella käyttämättä tai rakennus kylmänä, on huolehdittava vesijärjestelmän tyhjentämisestä tai pumppulaitteiden lämmittämisestä.
7. Painesäiliön ilmamäärä tai kalvopainesäiliön esipaine on tarkistettava ja tarvittaessa lisättävä vähintään kaksi kertaa vuodessa.
8. Huoltokaivon lämpöeristys tulee toteuttaa siten, että kaivon tuuletus säilyy. Villaeristettä ei saa käyttää.
9. Mikäli kaivon tai pumppulaitteiden toiminnassa ilmenee häiriöitä, ota yhteys työn tehneeseen urakoitsijaan.
10. Jos kaivon kertyy sakkaa tai epäpuhtauksia, on se puhdistettavissa. Ota yhteys ensiksi kaivourakoitsijaan.
11. Louhintatyöt kaivon läheisyydessä voivat vahingoittaa kaivoa.
12. Älä käsittele kaivon välittömässä läheisyydessä sellaisia aineita, jotka maaperään joutuessaan voivat saastuttaa kaivoveden.